

SANVIDO BENIAMINO s.r.l. materie plastiche
Via G. di Vittorio n.4 - 40050 Villanova di Castenaso (BO) -
zona artigianale Ca' dell'orbo
codice fiscale e p. IVA 01537531202
tel. 051/6053017 - fax 051/6053240
www.sanvidosrl.it

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI FOGLI MAGNETICI SU VEICOLI

E' importante seguire le seguenti istruzioni per evitare danneggiamenti alla carrozzeria del veicolo:

- ❖ **LA SUPERFICIE DEL VEICOLO E IL FOGLIO DI MAGNETICO DEVONO ESSERE ENTRAMBI PULITI ED ASCIUTTI PRIMA DI PROCEDERE AL POSIZIONAMENTO DEL FOGLIO STESSO;**
- ❖ **E' IMPORTANTE CHE IL MAGNETICO VENGA RIMOSSO PERIODICAMENTE DAL VEICOLO (ALMENO OGNI 2/3 GIORNI), QUINDI, PULITO , ASGIUGATO E RIPOSIZIONATO;**
- ❖ **QUANDO NON VIENE UTILIZZATO, SI CONSIGLIA DI TENERE IL FOGLIO DI MAGNETICO STESO IN ORIZZONTALE (NON AVVOLTO), PREFERIBILMENTE SOPRA UN FOGLIO METALLICO, PER EVITARE L'ACCUMULO DI PULVISCOLO SULLA SUPERFICIE MAGNETICA;**
- ❖ **EVITARE DI POSIZIONARE IL FOGLIO DI MAGNETICO SULLE PARTI NON PIANE DEL VEICOLO. TUTTI I BORDI DEL PANNELLO DEVONO ADERIRE PERFETTAMENTE ALLA CARROZZERIA DEL VEICOLO;**
- ❖ **EVITARE DI APPLICARE IL MAGNETICO SU SUPERFICI APPENA VERNICIATE, POICHE' I SOLVENTI CONTENUTI NELLA VERNICE, POSSONO CAUSARE UN FENOMENO DI "INCOLLAGGIO" TRA LE DUE SUPERFICI, CON POSSIBILI ULTERIORI DANNI ALLA CARROZZERIA;**
- ❖ **EVITARE DI APPLICARE I PANNELLI DI MAGNETICO SULLE PARTI DI CARROZZERIA RIPARATE O STUCATE.**